



ORGEL IN HET KERKJE EENIGENBURG



Het orgel in het kerkje van Eenigenburg is uniek.

Daar alleen de naam van Schölgens op het orgel voorkomt, moet dit orgel door hem alleen gebouwd zijn. Het orgel is wel gebouwd in een bestaande kast die veel ouder moet zijn dan het bouwjaar van het orgel. Dit omdat het beschilderd eikenhout is, maar toch met origineel pijpwerk. Verder zijn er geen orgels van Schölgens alleen én in originele staat bekend.

Maar er zijn meer bijzonderheden: de bourdon 16' is geheel uit hout gemaakt en van een uitzonderlijke schoonheid. De klaviatuur is nog oorspronkelijk: toetsen, belegd met ivoor, registerknoppen en ebbenhouten bakstukken en klavierlijst. De windvoorziening gebeurt d.m.v. een nu naast het orgel geplaatste windmotor en magazijnbalg. Het orgel heeft een sprekend front. De versieringen van het front zijn gedeeltelijk origineel; enkele delen zijn hersteld. De zijluifels dateren uit latere tijd. Het is een mechanisch sleepladenorgel. Het orgel heeft één manueel en een aangehangen pedaal.

Het waardevolle orgel in deze kerk is zeer waarschijnlijk het enige nog origineel bewaard gebleven werk van de orgelmaker W.H. Schölgens. Tussen maart en september 1994 is het orgel door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden gerestaureerd.

Het orgel heeft 8 stemmen. Manueel, in volgorde van de registerknoppen van links naar rechts: 1. Dulciaan 8' 2. Fluit 4' 3. Octaaf 2' 4. Octaaf 4' 5. Holpijp 8 6. Bourdon 16' 7. PresLant 8' 8. Cornet 3 st.
Pedaal :aangehangen. Koppeling: ped./man./vol w.door treden in en uit te schakelen.

Bijzonderheden: Cornet vanaf c', Prestant vanaf E; vanaf C tot E zijn een transmissie uit de 8' holpijp; bourdon 16' vanaf c, het octaaf C-c is een bourdon 8'.

